

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław i krawężników $(22.90+12.70)*0.080$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.848</b>
2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $(22.90+12.70)*4.50*0.30$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	48.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.060</b>
3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym 35.60*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.848</b>
4	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 2.848	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.848</b>
5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 35.6*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.200</b>
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $(35.6+2*4.00)*0.045$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.962</b>
7	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35.6	m m	35.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.600</b>
8	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35.6	m m	35.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.600</b>
9	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
10	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- mieszanka optymalna 4-31mm $(22.90+12.70)*2.50+6.0*1.50$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 98.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
13	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 22.9+6.70	m m	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
14	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 100cm+pasy 2x20cm czerwona 29.6*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>
15	klak. indyw. 50	Uzupełnienie ziemi i obsianie trawą za obrzeżem 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>